

Relyon World

“Transformer les espaces, améliorer les vies : votre partenaire de construction ultime...”



VISION



Notre vision est de transformer l'industrie de la construction en Afrique avec des matériaux de construction de pointe, en établissant de nouvelles références en matière de qualité et de durabilité.

Notre mission est de diriger le marché des matériaux de construction en Afrique, en offrant des produits de première qualité et durables pour améliorer les infrastructures et le niveau de vie.



MISSION



FICHE TECHNIQUE (TDS)

REVÊTEMENT DE SOL ET CARRELAGE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

AGENTS DE COLLAGE

JOINTS ET MORTIERS

PRODUITS SPÉCIALISÉS

FICHE TECHNIQUE



REVÊTEMENT DE SOL
ET CARRELAGE



ÉTANCHÉITÉ À
L'EAU



AGENTS DE
COLLAGE



JOINTS ET
MORTIERS



PRODUITS
SPÉCIALISÉS



C/264, Ayelawadje Maison Fafoumi
Africando, Cotonou, Benin

FICHE TECHNIQUE

RK 401 - Relyon ACRYSEAL (SCELLANT ACRYLIQUE)

PROPRIÉTÉS

Relyon ACRYSEAL, Filler Acrylique Flexible, est un scellant non tachant qui résiste aux fissures et offre une finition lisse ne nécessitant pas de ponçage.

UTILISATIONS

Idéal pour le masticage et le scellage :

- > Cadres de portes et fenêtres
- > Plinthes > Parquets > Murs > Plafonds
- > Plaques de plâtre

ADHÈRE À :

- > Brique > Béton > Plastique > Céramique
- > Carreaux

NETTOYAGE

Nettoyez les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

DURÉE DE CONSERVATION

Jusqu'à 8 mois dans des emballages non ouverts, stockés à une température inférieure à

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

- Température d'application : +7°C à 40°C
- Temps de travail : 10 à 20 minutes
- Temps de séchage complet : 36 heures (selon le substrat)
- Pourcentage de solides : 78 ±2%
- Densité spécifique : 1,56
- Joint de mouvement : 10°

APPLICATION

- Refermez le conteneur pour le stockage et la réutilisation. Conservez à l'écart des températures extrêmes.
- Les joints de plus de 20 mm de largeur ou 10 mm de profondeur doivent être remplis avec une tige de support comme chargeur de fond.
- Ne pas utiliser pour des applications sous la ligne d'eau. Ne pas utiliser comme pâte.
- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 7°C.

Relyon ACRYSEAL est un scellant permanent et flexible pour une large gamme d'applications internes où un mouvement faible (+/- 5%) est anticipé. Excellente adhésion à la plupart des substrats.



PRUDENCE

Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées. Gardez hors de portée des enfants.

GUIDE DE COMMANDE

NUMÉRO DE PRODUIT : 401

NORMES : ASTM C733

EMBALLAGE : Paquets de 5 / 20 kg

COULEUR : Blanc / Gris

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Assurez-vous que les espaces et les fissures à remplir sont secs et exempts de graisse, de saleté, de poussière et de tout matériau lâche. Remplissez la fissure avec une quantité suffisante de produit de remplissage. Peut être repeint environ deux heures après l'application.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tous les produits chimiques, il convient de faire preuve de prudence. Il est recommandé de porter des vêtements de protection, tels que des gants et des lunettes de sécurité (voir l'emballage pour les instructions spécifiques). En cas d'éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. En cas d'ingestion accidentelle du produit, ne pas provoquer de vomissements, mais appeler immédiatement une assistance médicale.

Assurez-vous que le conteneur est disponible pour que le personnel médical puisse examiner les instructions pertinentes et les détails du contenu. Refermez tous les conteneurs après utilisation et assurez-vous que le produit est stocké conformément aux instructions de la section sécurité de l'étiquetage.

