

Relyon World

“Transformer les espaces, améliorer les vies : votre partenaire de construction ultime...”



VISION



Notre vision est de transformer l'industrie de la construction en Afrique avec des matériaux de construction de pointe, en établissant de nouvelles références en matière de qualité et de durabilité.

Notre mission est de diriger le marché des matériaux de construction en Afrique, en offrant des produits de première qualité et durables pour améliorer les infrastructures et le niveau de vie.



MISSION



FICHE TECHNIQUE (TDS)

REVÊTEMENT DE SOL ET CARRELAGE

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

AGENTS DE COLLAGE

JOINTS ET MORTIERS

PRODUITS SPÉCIALISÉS

FICHE TECHNIQUE



REVÊTEMENT DE SOL
ET CARRELAGE



ÉTANCHÉITÉ À
L'EAU



AGENTS DE
COLLAGE



JOINTS ET
MORTIERS



PRODUITS
SPÉCIALISÉS



C/264, Ayelawadje Maison Fafoumi
Africando, Cotonou, Benin

FICHE TECHNIQUE

RK 501- Relyon CLEAN

(Produit de Nettoyage pour Carrelage)



UTILISATIONS

- Élimination rapide des taches de mortier, d'huile et de graisse, de cire et de champignons sur les briques, le béton, l'amiante, les carreaux de céramique et les marbres.
- Convient pour le nettoyage des sols dans les garages, les usines, les entrepôts et les chantiers de construction généraux.
- Utilisé également pour le nettoyage des surfaces en béton avant l'application de ragréages époxy et de revêtements.

COMPOSITION

Relyon CLEAN est une solution acide légère modifiée avec des détergents actifs.

APPLICATION

Pour éviter les dommages ou la décoloration, effectuez un essai avec un mélange de (1:2) de Relyon CLEAN et d'eau. Les zones fortement contaminées peuvent nécessiter plus d'un traitement avec le Relyon CLEAN pur. Le produit peut être appliqué avec une brosse en effectuant un mouvement de brossage. Rincez à l'eau propre avant de laisser sécher. Lorsqu'un ragréage époxy doit être réalisé, utilisez le Relyon CLEAN non dilué, frottez bien avec une brosse métallique, laissez agir environ 10 minutes, puis rincez abondamment toute la solution avec de l'eau propre. Laissez sécher avant d'appliquer le ragréage époxy ou le revêtement.

RENDEMENT

Il est généralement possible d'obtenir 5 m²/kg en fonction de la porosité et de la contamination du support.

Relyon CLEAN est une formule acide à action rapide qui dissout les résidus de mortier, les taches de ciment et la saleté incrustée. À utiliser sur les carreaux, les briques et le béton.



STOCKAGE

Une attention particulière doit être accordée au stockage, car il s'agit d'un produit acide corrosif.

GUIDE DE COMMANDE

NUMÉRO DE PRODUIT	501
NORMES	Relyon
EMBALLAGE	Sacs de 5 / 20 / 200 kg
COULEUR	Incolore

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Comme pour tous les produits chimiques, une prudence constante doit être observée. Des vêtements de protection, tels que des gants et des lunettes, doivent être portés (voir l'emballage pour les instructions spécifiques). En cas d'éclaboussures sur la peau ou les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau fraîche. Si le produit est accidentellement avalé, ne provoquez pas de vomissements mais demandez immédiatement une assistance médicale. Assurez-vous que le conteneur est disponible pour que le personnel médical puisse examiner les instructions et les détails du contenu. Rescellez tous les conteneurs après usage et assurez-vous que le produit est stocké conformément aux instructions de la section sécurité de l'étiquetage.

PRÉCAUTIONS

- Relyon CLEAN peut provoquer des brûlures s'il entre en contact avec la peau. Des gants et une protection pour les yeux doivent être portés. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment avec de l'eau propre et demandez immédiatement un avis médical.
- Ne pas entrer en contact avec des conteneurs métalliques.
- Mélangez uniquement avec de l'eau.
- NE PAS mélanger avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques dans tous les cas.
- Protégez les surfaces adjacentes finies.