

Relyon World

“Transformer les espaces, améliorer les vies : votre partenaire de construction ultime...”



C/264, Ayelawadje Maison Fafoumi
Africando, Cotonou, Benin.

Tel. +229 46 512 894
+229 46 512 932

FICHE TECHNIQUE

RelyonMat GFM

Treillis en fibre de renforcement
pour systèmes d'étanchéité.



RelyonMat GFM est un treillis en fibres synthétiques renforcées, adapté à l'utilisation avec les systèmes d'étanchéité RelyonGuard pour minimiser le rétrécissement excessif de la membrane dû au vieillissement. Il est également utilisé dans les joints de construction pour réduire les risques de rétrécissement dû au mouvement et pour prévenir toute possibilité d'infiltration d'eau.

Appropriation

Étanchéité de :

- Joints de construction
- Étanchéité des terrasses
- Coins / chanfreins des parapets de toit
- Balcons
- Joints préfabriqués

Caractéristiques

Réduit le retrait des systèmes d'étanchéité

Offre une protection intégrale assurant la protection à travers les joints de béton / coins

Pour l'étanchéité des zones irrégulières

Flexible et doux

- Permet à la finition de s'adapter aux contours du substrat
- Non effiloché
- Se coupe sans s'effiloche
- Haute résistance
- Haute résistance au cisaillement grâce au processus de production à chaud
- Synthétique
- Non affecté par les solvants, ne se dégrade pas et ne pourrit pas

Données techniques et propriétés

Spécification	Données Cibles	Données Réelles
Tissage	Uni	Uni
Trame	44	44
Trame (weft)	66	66
Fins/Trame	20+0.5	20
25 mm. Trame	10+0.2%	10
Masse (g/m ²)	70+7	73
Résistance à la traction de la trame	>680	>1065
Résistance à la traction de la trame (weft)	>680	>915
Contenu en résine (%)	>15	19.63

Gestion du produit

RelyonMat GFM est livré en rouleaux, coupé selon la taille pour chevaucher les joints et fixer après la première couche d'application des systèmes d'étanchéité. Ensuite, appliquez une deuxième et une troisième couche par-dessus.

Emballage et stockage

RelyonMat GFM est disponible en rouleaux

Dimensions : x rouleau de 50 mètres et x rouleau de 100 mètres

Santé et sécurité

La maille RelyonMat GFM ne contient aucune substance dangereuse. Des vêtements de protection tels que des gants et des lunettes de protection doivent être portés lors de la manipulation. Le port d'une combinaison à manches longues, de chaussures de sécurité et d'un masque facial est recommandé pour une sécurité maximale. Assurez-vous que le produit est stocké conformément aux instructions de la section sécurité de l'étiquetage.

Website: www.relyonworld.com

Email: contact@relyonworld.com